

TCL®

谷川油化興業株式会社
TANIKAWA YUKA KOGYO Co., Ltd.

AUTO CHEMICAL

オートケミカル用品



品番 C-70
荷姿 14kg×1

アクリルエマルジョンタイプ

セーフティコート輝

CHASSIS PAINT

TCL独自の技術で開発した水溶性塗装剤。
安心して作業ができます。



品番 C-71
荷姿 1kg×20

特徴

- 臭いがなく安心して作業ができます。
- 艶のある優れた光沢で仕上がりがきれいです。
- 有機溶剤規則の適用をうけず無公害です。
- 非危険物です。

使用上の注意

- 希釈しないでそのままご使用ください。
- 使用后、残液がある場合は必ず栓をして密封してください。
- 塗料が他の部分に飛び散った場合は、乾かないうちに濡れぞうきんなどで拭き取ってください。

使用方法

- ご使用前に缶をよく振ってください。
- 使用前にあらかじめ塗装面の油分、水分、汚れなどをきれいに除去してください。
- ペインターご使用の場合、圧力は2~3kg/cm²で薄く吹いてください。
- 厚塗りをせずノズルと塗装面は20~30cm程度離して、数回に分けて塗布するときれいに仕上がります。
- 使用後のガンは水で十分に洗浄してください。

LINE-UP

速乾性シャシーブラックW
(水溶性アルイッドタイプ)



- 乾きが早く作業効率がアップします。
- 塗面がきれいにムラなく仕上がります。
- 有機溶剤規則の適用を受けない製品です。

品番 荷姿
C-16 14kg×1

シャシークリアコート
(受注生産)



- 密着性が良く、はがれにくいクリアコート剤
- 伸びのある素晴らしい光沢で透明な塗膜をきれいに形成
- 有機溶剤規則の適用を受けないので安心

品番 荷姿
C-72 14kg×1

TCL®

谷川油化興業株式会社

〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

www.tanikawayuka.co.jp