



Tanikawa Chemical Laboratory
TCL[®]

ZERO LINE
FULLY SYNTHETIC

Made
in
JAPAN

SN GF-5 5W-30

省燃費からスポーツドライビングまで、マルチユース・マルチパーパスの高性能エンジンオイル

【製品概要】

優れた潤滑性能と強力な油膜を保持し、気持の良いエンジンレスポンスと高回転域までのスムーズな吹け上がりにも貢献します。省燃費からスポーツドライビングまで、さまざまな運転状況下において、卓越した性能を発揮します。API規格最高の、清浄分散性能、耐久性能、耐熱性能、耐摩耗性能をもったマルチユース・マルチパーパスエンジンオイルです。

【製品特徴】

- 低回転から高回転までストレスの無い鋭いエンジンレスポンスを実現し、気持ちの良いドライビングを提供します。
- 薄くて強靱な油膜性能で、常にエンジン内の金属を保護しエンジンを焼き付きなどから守ります。
- ターボ・スーパーチャージャー装着車や小型ハイメカニズムエンジンなど特に高温になるエンジンでも卓越した高温酸化安定性で確実にエンジンを保護します。
- せん断安定性に優れ、高回転での使用でもオイル性能の劣化を長期間防ぎます。
- 高い低温流動性能が寒冷時の始動性を容易にしドライスタートからエンジンを守ります。
- フリクションロスを抑え、省燃費に貢献します。
- API SN Resource ConservingならびにILSAC GF-5 (スターバースト認証マーク) の要求に適合し、5W-20の粘度を指定するガソリンエンジン車に最適です。

【特性一覧】

商品用途	4サイクルガソリンエンジンオイル
商品グループ	ZERO LINE
商品名	TCL ZERO LINE Engine Oil 5W-30
規格	API SN / ILSAC GF-5
ベースオイル	Fully Synthetic
粘度	5W-30

【代表性状】

密度 (15℃)	g/cm ³	0.8525
色 (ASTM)		L3.0
引火点 (COC)	℃	226
流動点	℃	-40.0
粘度 (-30℃)	mPa·s	6,370
動粘度 (40℃)	mm ² /s	64.67
動粘度 (100℃)	mm ² /s	10.96
粘度指数		162
塩基価 (PCA)	mgKOH/g	7.05
泡立ち試験 (SeqII)	ml	20/0

品番	荷姿
Z0010530	1L缶×20本
Z0040530	4L缶×6本
Z0200530	20L缶×1本