

ブレーキフルード

BRAKE FLUID

DOT3, DOT4, DOT5



TCL[®]

TANIKAWA YUKA KOGYO CO.,LTD

BRAKE FLUID

ブレーキフルード

●安全性を限りなく追求した高性能商品

原料精製から完成品まで自社工場の一貫作業から生まれる製品は米国の規格 (FMVSS) をはるかに上回る高沸点を有し沸点降下の少ない最高級品です。過酷な運転状況のもとでも高性能を発揮します。

特長

1. 規格をはるかに上回る高性能ブレーキフルードです。
DOT3,4,5 いずれをとりましても、規格をはるかに上回り高沸点を有し沸点降下の少ない最高級品です。
2. ゴムに与える影響が少なく安心してご使用できます。
TCL ブレーキフルードは高温によるゴムの性状変化を防ぎ、安全なドライブをご提供致します。
3. シリンダーに与える影響が少なく、防錆対策もバツグンです。
車の走行に欠かせない重要な金属部分の錆発生を抑え、スムーズなブレーキングで快適ドライブを演出します。

ご使用方法

1. ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法にしたがって下さい。
2. ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンクの周辺の油、ゴミ水などが入らないようにして下さい。
3. ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし不足している場合は、漏れ等を点検してから本液を補充して下さい。

商品リスト一覧

品番	品名	荷姿	品番	品名	荷姿
B-1	DOT3	0.5ℓ缶×30本入り	B-9	DOT4	1ℓ缶×20本入り
B-2	DOT3	1ℓ缶×20本入り	B-10	DOT4	18ℓ缶
B-4	DOT3	18ℓ缶	B-5	DOT4	200ℓ(ドラム)
B-6	DOT3	200ℓ(ドラム)	B-13	DOT5.1	18ℓ缶
B-8	DOT4	0.5ℓ缶×30本入り	B-18	DOT5.1	1ℓ缶×10本入り

※B-13は受注生産となります。

※その他、JIS規格のBF-5(DOT5と粘度が異なる)や、DOT4とDOT5の間のスーパーDOT4も製造しております。(受注生産となります)。

ご使用上の注意

重要安全部品ですので以下のことをお守り下さい。

1. 注ぎ足しをやめ、全量交換を実施して下さい。
2. 吸湿性がありますので、使用後は必ず密栓して下さい。
3. 本品は非鉱物油系です。鉱物油系の油、水分の混入は避けて下さい。
4. ボディの塗装面にこぼさないように注意して下さい。
5. 車検毎の交換を必ず実施して下さい。

ブレーキ液規格表

	規 格	当社商品
DOT3 ドライ沸点 ウェット沸点	205℃以上 140℃以上	234℃ 150℃
DOT4 ドライ沸点 ウェット沸点	230℃以上 155℃以上	267℃ 159℃
DOT5.1 ドライ沸点 ウェット沸点	260℃以上 180℃以上	273℃ 188℃

TCL[®]

谷川油化興業株式会社

●本社・工場 / 〒230-0001 横浜市鶴見区矢向1-13-11

●TEL. 045-581-6635 (代)