



Tanikawa Chemical Laboratory  
**TCL**

**CVTF**  
FULLY SYNTHETIC

Made  
in  
JAPAN

# CVTF NS-3

全合成油ベースの高品質CVT用フルード

## 【製品概要】

TCL CVTF NS-3は、ベルト式CVT車専用のフルードです。最適な摩擦性能でCVTベルトとプーリーのスリップを抑え、確かなトルク伝達で快適な加速を提供します。常に高温になるCVTにおいて抜群の耐熱酸化安定性を発揮し、また高いせん断安定性でフルードの性能を長期間維持し、CVTを確実に保護します。

## 【製品特徴】

- 日産 CVTF NS-3 の規格を満たしており、NS-3 を推奨する CVT 車に適合します。
- 高性能化の進む次世代 CVT の要求を満たし、快適なドライブフィールと信頼を提供します。
- 高負荷、高圧作動条件においても効果的に保護し、トランスミッションの効率とシフト性能を向上させます。
- 優れた耐磨耗性や耐腐食性が、トランスミッションの寿命を延ばします。
- 日産のエクストロイド CVT 搭載車には使用できません。
- AT 搭載車には使用できません。
- CVTF の交換は、事前に異常がないか確認をしてから作業を行ってください。十分な確認なしで CVTF 交換をされるとトラブルの原因になりますのでご注意ください。

## 【代表性状】

外観		褐色透明
密度 (15℃)	g/cm <sup>3</sup>	0.8522
色 (ASTM)		L1.5
引火点 (COC)	℃	208
流動点	℃	-55.0
粘度 (-40℃)	mPa·s	12,800
動粘度 (40℃)	mm <sup>2</sup> /s	35.81
動粘度 (100℃)	mm <sup>2</sup> /s	7.239
粘度指数		172
塩基価 (PCA)	mgKOH/g	2.26
泡立ち試験 (SeqII)	ml	20/0

## 【特性一覧】

商品用途	CVT (無段変速機) ミッションフルード
商品グループ	CVTF
商品名	TCL CVTF NS-3
ベースオイル	Fully Synthetic

品番	荷姿
A001NS30	1L缶 x 20本
A004NS30	4L缶 x 6本
A020NS30	20L缶 x 1本