

BRAKE FLUID DOT 5.1

TCL[®]



TCL ブレーキフルード DOT5.1 1L

品番：B-18
荷姿：1L x 10
ドライ沸点（代表値）：270℃
ウェット沸点（代表値）：185℃



TCL ブレーキフルード DOT5.1 18L

品番：B-13
荷姿：18L 缶
ドライ沸点（代表値）：270℃
ウェット沸点（代表値）：185℃

TCL ブレーキフルード DOT 5.1

プロフェッショナル向けに開発された、非鉱油系の高性能ブレーキフルードです。ブレーキパーツに SBR ゴムもしくは EPDM ゴムを用いた国産の二輪車・四輪車に使用可能です。米国の規格（FMVSS No.116）DOT5.1 の規格値ドライ沸点 260℃以上、ウェット沸点 180℃以上をはるかに上回る高沸点を有し、長期にわたり安全性能を發揮します。低温流動性にも優れており、ABS とのマッチングも良好です。

米国規格 FMVSS No.116

種類	ドライ沸点	ウェット沸点
DOT5.1	260℃以上	180℃以上
DOT4	230℃以上	155℃以上
DOT3	205℃以上	140℃以上

TCL 谷川油化興業株式会社

〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向 1-13-11

TEL:045-581-6635 FAX:045-573-4347 URL:<http://tanikawayuka.co.jp>