



Tanikawa Chemical Laboratory
TCL

GEAR OIL

FULLY SYNTHETIC

Made
in
JAPAN

75W-90/GL-5

LSD装着車にも対応、スポーツドライビングにも使用可能な高品質ギヤーオイル

【製品概要】

スポーツドライビングでの使用も可能で、LSDを組み込んだFF車のトランスアクスル、FR車のトランスミッション、4WD車の駆動系に対応した高性能ギヤーオイルです。冬季低温時でもオイル流動性が高く、スムーズなシフトチェンジを可能にします。高温下・高負荷という過酷な状況下でも優れた極圧性と耐熱性で、ギヤーとシンクロメッシュの磨耗や損傷を防ぎます。厳選された添加剤の配合で、極圧性・熱安定性・酸化安定性に優れた高性能ギヤーオイルです。

【製品特徴】

- 耐熱性に優れFR車のマニュアルトランスミッションに対応し、熱だれのないスムーズなシフトチェンジを可能にします。
- 優れた極圧性、耐熱性、耐摩耗性で、ギヤーやシンクロメッシュの摩擦・磨耗を抑え、焼きつきから守ります。
- 高い耐荷重性能を求められるLSDやトランスミッション、トランスアスクル、ディファレンシャルギヤー用として使用可能な兼用高性能タイプのギヤーオイルです。
- 冬季低温時のオイル流動性が高く、スムーズなシフトチェンジと始動性を発揮、省燃費性能にも効果的です。
- 高品質FULLY SYNTHETICベースオイルの採用により、ワンランク上の保護性能と耐久性を提供します。
- サーキット走行やオフロード走行でのタフなスポーツドライビングにも使用可能で、頻繁なシフトチェンジでもギヤーを保護します。

【特性一覧】

商品用途	自動車用ギヤーオイル
商品グループ	GEAR OIL
商品名	TCL GEAR OIL 75W-90 GL-5
ベースオイル	Fully Synthetic
粘度	75W-90

【代表性状】

密度 (15℃)	g/cm ³	0.8890
色 (ASTM)		L1.0
引火点 (COC)	℃	202
流動点	℃	-40.0以下
粘度 (-40℃)	mPa·s	65,800
動粘度 (40℃)	mm ² /s	84.81
動粘度 (100℃)	mm ² /s	15.88
粘度指数		201
泡立ち試験 (SeqII)	ml	0/0

品番	荷姿
G0017590	1L缶x20本