

# TCL®

曇りスッキリ

## 鏡、ガラスの透明感が蘇る!

プロフェッショナルコンパウンド



### 有効成分を増量することで油膜やウロコの除去性能を大幅にUP!

TCL ガラス研磨剤「PRO・COM(プロコン)」は一般汚れや車のガラス、鏡およびステンレス等に付着した油膜やしつこい水垢・ウロコ汚れを落とす高性能コンパウンドです。

フッ化水素酸などの劇薬を使用していない為、ガラス本体に傷をつけません。また、手にやさしい天然由来成分を配合しました。

品番/荷姿/JANコード



C-112

200g入りチューブ容器

JANコード: 4949329091008

200g入りチューブは専用ハンドシートとセット販売となります。

C-113

1.3kg入りバケツ容器

JANコード: 4949329000949

専用ハンドシートが付属しています。

C-114

4kg入りバケツ容器

専用ハンドシートが付属しています。

成分 無機系研磨剤、増粘剤、保湿剤、琢磨剤

MADE  
in  
JAPAN

谷川油化興業株式会社

〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目13番11号 TEL:045-581-6635

[www.tanikawayuka.co.jp](http://www.tanikawayuka.co.jp)

プロフェッショナルコンパウンド



用途	
◎ 適するもの	× 適さないもの
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ガラス                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動車・電車・ビルの窓ガラス</li> <li>● ガラスの汚れ落とし</li> <li>● ホテルなどの浴室のガラス</li> <li>● ガラス製ミラーの油膜除去</li> <li>● 鏡面のウォータースポットの除去</li> </ul> </li> <li>■ ステンレス                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● 流し台など一般ステンレスの汚れ落とし</li> </ul> </li> <li>■ 陶器                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● 陶器製トイレの水垢汚れ除去</li> <li>● 洗面台・浴室のタイル</li> <li>● ホーロー製の浴槽</li> </ul> </li> <li>■ その他                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● 御影石</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ステンレス                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● ステンレスの表面を鏡面仕上げ又はヘアライン加工してあるもの</li> </ul> </li> <li>■ その他                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● 貴金属製品</li> <li>● 塗装面</li> <li>● プラスティック</li> <li>● アルミ</li> <li>● 特殊表面処理ガラス</li> </ul> </li> </ul>

## 使用手順(乗用車のフロントガラス)



施工前

液剤が飛び散る事がありますので、窓枠等にマスキングして作業する事をお勧めします。



ガラス面の汚れ(砂や泥)などをあらかじめ水洗いして取り除いてください。



本品を指定のハンドシートに適量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら磨いてください。



この位出します。(施工する面の広さによって量を調整してください。)



ガラス面にハンドスプレー等で水(保湿液)を吹き付けて軽く濡れた状態にします。



6 手磨き

磨きながらガラス面が乾燥した場合は水(保湿液)を吹きかけてください。乾燥した状態で使用するとキズの原因となります。



6 ポリッシャー使用

ポリッシャーでの作業はガラスを痛める場合がありますので、パフの材質や回転数及び圧着力には十分にご注意ください。



磨き終了。



磨いた後は本品が残らないよう十分な水で洗い流してください。



最後に清潔で乾いた布またはハンドワイパーで拭き取ってください。濡れたままにすると雨ジミの原因となります。



施工後

YouTubeで施工の様子を動画配信中!



## 使用上の注意

- 使用の前に必ず目立たない箇所を磨き、キズの発生など異常がないことを確認してからご使用ください。
- キズ防止の為にガラス面の汚れ(砂や泥)等を予め取り除いてから作業してください。
- 強風時には、研磨面に砂埃が付着し研磨時にキズの原因となることがあるので、風の強い日には屋外ではご使用にならないでください。

- 製品に水を混入させないでください。保管時におけるカビの発生の原因となります。
- ボディに付着した場合、こすらずに大量の水で洗い流してください。

## 良くある質問 Q&A

- Q1 対象になるガラスについては大型車(バス)、乗用車、軽自動車ガラスに違いがありますか?  
A1 撥水加工など特殊表面処理がされているガラス以外の強化ガラス(TP)や合わせガラス(LP)であれば使用できます。
- Q2 ルームミラーに使える? 使えないミラーはありますか?  
A2 ガラスの内面やルームミラー及びドアミラー等には使用できません。
- Q3 指定のハンドシートを使用した場合はどの様に磨いてもキズが付かない?  
A3 指定のハンドシートでも強く磨き過ぎると、ガラスの種類によってはキズが付く事があります。まずは目立たない箇所でのキズの発生などをご確認の上で使用してください。
- Q4 乗用車にポリッシャーを使用したいのですが?  
A4 乗用車でのポリッシャーを使った施工は回転熱によってガラスが割れる恐れや、キズが付く恐れがありますので十分にご注意ください。

※当社では施工ミス等によるキズ等につきましては保証致しません。

## 保管上の注意

- ゴミなどの混入防止の為に使用後は必ず密閉してください。
- 直射日光のあたる場所や温度が40度以上になるところには置かないでください。