

スケール除去剤

毒劇物非該当

業務用



独自配合で有効成分を増幅！
ボディやアルミモールの表面に付着した
水垢・スケール汚れに

ダイレクトアプローチ!!

品番：TP-00016
液性：酸性
成分：フッ素化合物、界面活性剤、無機酸、純水
内容量：200ml

Before

After



メッキ部分

ボディ

Before

After



TCL 谷川油化興業株式会社

住所：神奈川県横浜市鶴見区矢向 1-13-11 電話：045-581-6635

TCL[®] PLUS スケール除去剤 業務用

使用用途：イオンデポジット・鱗（ウロコ）・スケール除去

使用方法

※施工面が汚れている場合は洗浄し、水分を除去してからご使用ください。
トンガリキャップ・中栓を付けたまま使用前に数回ボトルを振ってから使用してください。



中栓を取り除き、クロスに染み込ませてください。



スケール付着箇所に塗布してください。



塗布後はすぐに濡れクロス等で拭き取ってください。



最後に水で十分洗い流し乾いたクロスで拭き上げてください。

⑤ 一度の施工で除去できない場合、施工面の状態を確認の上①～④を繰り返してください。

※すべてのウロコやスケールが除去できるわけではございません

※使用できない箇所の代表例

- フロントガラス●傷のついたガラス●マグネシウムホイール●ポリッシュホイール●アルマイトメッキ部分●クリア塗装されていないアルミホイールやアルミモール●劣化した樹脂部分●特殊な加工品●未塗装の金属部など

使用上の注意事項

- ご使用前に必ず目立たない所でお試しいただき、異常がないことをご確認の上ご使用ください。●用途以外には使用しないでください。●取扱時は保護手袋・保護メガネなどの保護具をご使用ください。●換気の良い所でご使用ください。●施工面が熱いとき、直射日光があたる所ではご使用にならないでください。
- 風の強い所、砂埃の多い所ではご使用にならないでください。●使用箇所以外に付着した場合はすぐに濡れクロスで拭きとり、水で十分洗い流してください。●本品を塗布した状態で絶対に乾燥させないでください。●コーティング施工車へ使用するとコーティング被膜が取れることがあります。
- 商品は改良を目的として予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

保管及び廃棄方法

- 中栓、トンガリキャップがついた状態で先端のキャップが閉まっていることを確認し、容器を立てた状態で保管してください。●直射日光を避け、40℃以上にならない所、凍結しない所、子供の手の届かない所に保管してください。●廃棄の際は中身を使い切り、関連法規ならびに地方自治体の基準に従ってください。

まぜるな危険

酸性
タイプ

塩素系の製品と一緒に
使う(まぜる)と
有害な塩素ガスが出て危険