

TRANSMISSION FLUID ATF MATIC-J

**AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUID**

オートマチック・トランスミッションフルード

日産ATF マチックフルード-J規格推奨 優れた熱安定性、酸化安定性を向上！

TCL ATF MATIC-Jは、極低温時から高温まで幅広い温度条件において、シフトショックを抑えたスムーズなシフトチェンジを可能にし、快適なドライブフィールを提供します。また、最適な摩擦特性で確かなトルク伝達を行い、気持の良い発進と加速を実現します。せん断安定性、油膜強度特性、耐摩耗性に優れATの寿命を延ばします。省燃費からスポーツモードまでをカバーする高性能ATFです。



Tanikawa Chemical Laboratory

TCL®

A T F
FULLY SYNTHETIC
ATF MATIC-J



品 番	荷 姿
A001TYMJ	1L缶×20本
A004TYMJ	4L缶×6本
A020TYMJ	20L缶×1本

TRANSMISSION FLUID ATF MATIC-J



**AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUID**
オートマチック・トランスミッションフルード

A T F
FULLY SYNTHETIC
ATF MATIC-J

■製品特徴

- 日産のマチックフルードJの規格を満たしており、マチックフルードJを推奨するAT車に適合します。
- 優れた熱安定性、酸化安定性が、トランスミッションの効率とシフト性能を向上させます。
- ゴムシール材との適合性が良く、トランスミッションフルードの漏れを防ぐ働きをします。
- 優れた低温流動性が、トランスミッションの効率と始動性を向上し、低温環境下でも潤滑性を向上します。
- 優れた摩擦調整剤、洗浄分散剤、酸化防止剤、消泡剤が、ジャダー防止性、安定した変速特性を保持し、過酷な使用条件下でもスムーズなシフトチェンジを可能にします。
- 専用ATF指定車種およびCVT車には使用出来ません。
- ATFの交換は、事前に異常がないかを確認してから作業を行ってください。十分な確認なしでATFを交換されるとトラブルの原因になりますのでご注意ください。

■代表性状

外観		赤色透明
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8520
色 (ASTM)		-
引火点 (COC)	℃	206
流動点	℃	-42.5以下
粘度 (-40℃)	mPa・s	12,000
動粘度 (40℃)	mm ² /s	34.97
動粘度 (100℃)	mm ² /s	7.275
粘度指数		179
塩基価 (PCA)	mgKOH/g	2.25
泡立ち試験 (Seq II)	ml	0/0

■特性一覧

使用用途	オートマチック・トランスミッションフルード
商品グループ	ATF
商品名	TCL ATF MATIC-J
ベースオイル	Fully Synthetic



谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL:www.tanikawayuka.co.jp

