

TRANSMISSION FLUID CVTF FE

CONTINUOUSLY VARIABLE
TRANSMISSION FLUID

無段変速機ミッションフルード

トヨタCVTフルードFE規格推奨 高い動力伝達性能で 滑らかで快適な走りを実現！

TCL CVTF FEは、ベルト式CVT車専用のフルードです。
最適な摩擦性能でCVTベルトとプーリーのスリップを抑え、確かなトルク伝達で快適な加速を提供します。
常に高温になるCVTにおいて抜群の耐熱酸化安定性を発揮し、CVTを確実に保護します。

CVTF
FULLY SYNTHETIC
CVTF FE



品 番	荷 姿
A001TYFE	1L缶×20本
A004TYFE	4L缶×6本
A020TYFE	20L缶×1本

Tanikawa Chemical Laboratory

TCL®

TRANSMISSION FLUID CVTF FE

CONTINUOUSLY VARIABLE
TRANSMISSION FLUID
無段変速機ミッションフルード

CVTF
FULLY SYNTHETIC
CVTF FE



■製品特徴

- トヨタCVTF FEの規格を満たしており、FEを推奨する低粘度タイプのCVT車に適合します。
- 高性能化の進む次世代CVTに対応した低粘度化による高い省燃費性と耐久性で快適なドライブフィールと信頼を提供します。
- 高い動力伝達性能で、エンジンからの出力をしっかりとベルトに伝え、滑らかで確実な変速と快適な走りを実現します。
- 優れた低温流動性と粘度特性により、ミッションの効率と始動性を向上し、低温環境下でも潤滑性を確保します。
- 日産のエクストロイドCVT搭載車には使用できません。
- AT搭載車には使用できません。
- CVTFの交換は、事前に異常がないか確認をしてから作業を行ってください。十分な確認なしでCVTF交換をされるとトラブルの原因になりますのでご注意ください。

■代表性状

外観		褐色透明
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8522
色 (ASTM)		L1.5
引火点 (COC)	℃	208
流動点	℃	-55.0
粘度 (-40℃)	mPa・s	12,800
動粘度 (40℃)	mm ² /s	35.81
動粘度 (100℃)	mm ² /s	7.239
粘度指数		172
塩基価 (PCA)	mgKOH/g	2.26
泡立ち試験 (Seq II)	ml	20/0

■特性一覧

使用用途	CVT (無段変速機) ミッションフルード
商品グループ	CVTF
商品名	TCL CVTF FE
ベースオイル	Fully Synthetic



谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL: www.tanikawayuka.co.jp

