

TRANSMISSION FLUID CVTF NS-3

CONTINUOUSLY VARIABLE
TRANSMISSION FLUID

無段変速機ミッションフルード

日産CVTFフルードNS-3規格推奨 次世代のCVTで快適な ドライブフィールと信頼を実現！

TCL CVTF NS-3は、ベルト式CVT車専用のフルードです。
最適な摩擦性能でCVTベルトとプーリーのスリップを抑え、
確かなトルク伝達で快適な加速を提供します。
常に高温になるCVTにおいて抜群の耐熱酸化安定性を発揮し、
また高いせん断安定性でフルードの性能を長期間維持し、CVTを確実に保護します。



CVTF FULLY SYNTHETIC CVTF NS-3



品番	荷姿
A001NS30	1L缶×20本
A004NS30	4L缶×6本
A020NS30	20L缶×1本


Tanikawa Chemical Laboratory

TCL

TRANSMISSION FLUID CVTF NS-3

CONTINUOUSLY VARIABLE
TRANSMISSION FLUID
無段変速機ミッションフルード

CVTF
FULLY SYNTHETIC
CVTF NS-3



■製品特徴

- 日産 CVTF NS-3の規格を満たしており、NS-3を推奨するCVT車に適合します。
- 高性能化の進む次世代CVTの要求を満たし、快適なドライブフィールと信頼を提供します。
- 高負荷、高圧作動条件においても効果的に保護し、トランスミッションの効率とシフト性能を向上させます。
- 優れた耐磨耗性や耐腐食性が、トランスミッションの寿命を延ばします。
- 日産のエクストロイドCVT搭載車には使用できません。
- AT搭載車には使用できません。
- CVTFの交換は、事前に異常がないか確認をしてから作業を行ってください。十分な確認なしでCVTF交換をされるとトラブルの原因になりますのでご注意ください。

■代表性状

外観		褐色透明
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8522
色 (ASTM)		L1.5
引火点 (COC)	°C	208
流動点	°C	-55.0
粘度 (-40°C)	mPa·s	12,800
動粘度 (40°C)	mm ² /s	35.81
動粘度 (100°C)	mm ² /s	7.239
粘度指数		172
塩基価 (PCA)	mgKOH/g	2.26
泡立ち試験 (Seq II)	ml	20/0

■特性一覧

使用用途	CVT (無段変速機) ミッションフルード
商品グループ	CVTF
商品名	TCL CVTF NS-3
ベースオイル	Fully Synthetic



谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL: www.tanikawayuka.co.jp

