

TRANSMISSION FLUID CVTF TC

CONTINUOUSLY VARIABLE
TRANSMISSION FLUID

無段変速機ミッションフルード

トヨタCVTフルードTC推奨 SUPER CVT-i専用フルードに適合 滑らかで快適な走りを実現！

TCL CVTF TCは、ベルト式CVT車専用のフルードです。

最適な摩擦性能でCVTベルトとプーリーのスリップを抑え、確かなトルク伝達で快適な加速を提供します。

常に高温になるCVTにおいて抜群の耐熱酸化安定性を発揮し、

また高いせん断安定性でフルードの性能を長期間維持し、CVTを確実に保護します。

CVTF

FULLY SYNTHETIC

CVTF TC



品 番	荷 姿
A001TYTC	1L缶×20本
A004TYTC	4L缶×6本
A020TYTC	20L缶×1本

Tanikawa Chemical Laboratory

TCL®

TRANSMISSION FLUID CVTF TC



CONTINUOUSLY VARIABLE
TRANSMISSION FLUID
無段変速機ミッションフルード

CVTF
FULLY SYNTHETIC
CVTF TC

■製品特徴

- トヨタCVTF TCの規格を満たしており、TCを推奨するSUPER CVT-i専用フルードに適合します。
- 優れたジャダー防止性能と、高い金属摩耗特性が快適なドライブフィールと信頼を提供します。
- 高い動力伝達性能で、エンジンからの出力をしっかりとベルトに伝え、滑らかで確実な変速と快適な走りを実現します。
- 優れた低温流動性と粘度特性により、トランスミッションの効率と始動性を向上し、低温環境下での始動がスムーズです。
- 日産のエクストロイドCVT搭載車には使用できません。
- AT搭載車には使用できません。
- CVTFの交換は、事前に異常がないか確認をしてから作業を行ってください。十分な確認なしでCVTF交換をされるとトラブルの原因になりますのでご注意ください。

■代表性状

外観		褐色透明
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8522
色 (ASTM)		L1.5
引火点 (COC)	℃	208
流動点℃		-55.0
粘度 (-30℃)	mPa・s	12,800
動粘度 (40℃)	mm ² /s	35.81
動粘度 (100℃)	mm ² /s	7.239
粘度指数		172
塩基値 (PCA)	mgKOH/g	2.26
泡立ち試験 (Seq II)	ml	20/0

■特性一覧

使用用途	CVT (無段変速機) ミッションフルード
商品グループ	CVTF
商品名	TCL CVTF TC
ベースオイル	Fully Synthetic



谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL: www.tanikawayuka.co.jp

