

FUEL ECONOMY
ENGINE OIL

ディーゼルエンジンオイル

DIESEL DL-1 0W-30

JASO DL-1規格適合 耐久性向上と環境に配慮した クリーンディーゼル対応!

世界で最も厳しいJASO (日本自動車技術会規格) DL-1ディーゼル規格に適合。
DPF (微粒子物質除去フィルター) の目詰まりを最小限に抑え、
DPFの耐久性向上と環境に配慮したクリーンディーゼル対応のエンジンオイルです。
低温始動性に優れ、極寒でのエンジンスタートを容易にします。
また、優れた基油と酸化防止剤・洗浄分散剤・摩耗防止剤などが効果的に配合され、
高い摩耗低減性能で、高トルクエンジンの摩擦によるロスを最小限に抑え、省燃費性に大変優れております。



DIESEL

FULLY SYNTHETIC

DL-1 0W-30



品番	荷姿
D0010030	1L缶×20本
D0040030	4L缶×6本
D0200030	20L缶×1本
D2000030	200Lドラム×1本

Tanikawa Chemical Laboratory

TCL

DIESEL DL-1 0W-30

FUEL ECONOMY
ENGINE OIL
ディーゼルエンジンオイル



DIESEL
FULLY SYNTHETIC
DL-1 0W-30

■製品特徴

- ディーゼル微粒子状物質除去装置のフィルターの目詰まりを最小限に抑え、排圧の上昇を防ぎ、エンジンおよびフィルターの負荷を軽減し、目詰まりの防止性が向上しております。DPFの性能を損なうことなく、高い清浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。
- JASO DL-1規格には、省燃費試験が設定されており、通常のディーゼルエンジンオイルに比べ燃費性能が大幅に向上しております。
従来のDL-1 5W-30と比較しても省燃費性能に大変優れております。
- 優れた洗浄分散性と酸化安定性の向上により、ディーゼルエンジンオイルの酸化劣化を効果的に抑制し、エンジン内やオイルフィルターの汚れも減少します。
- JASO DL-1の小型ディーゼル規格に適合し、0W-30の粘度を指定するディーゼルエンジン車に最適です。
- 低温始動性を容易にし、冬季のバッテリー負担を軽減します。
- DL-1指定車以外に使用した場合、故障の原因になります。指定オイル規格を取扱説明書などで確認した上で、交換を行ってください。

■代表性状

密度 (15°C)	g/cm ³	0.8453
色 (ASTM)		L4.0
引火点 (COC)	°C	226
流動点	°C	-47.5
粘度 (-30°C)	mPa・s	4,980
動粘度 (40°C)	mm ² /s	50.15
動粘度 (100°C)	mm ² /s	10.62
粘度指数		209
塩基価 (PCA)	mgKOH/g	4.25
泡立ち試験 (SeqII)	ml	10/0

■特性一覧

使用用途	4サイクルディーゼルエンジンオイル
商品グループ	DIESEL LINE
商品名	TCL DIESEL LINE Engine Oil 0W-30
規格	JASO DL-1
ベースオイル	Fully Synthetic
粘度	0W-30



谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL:www.tanikawayuka.co.jp

