

**FUEL ECONOMY
ENGINE OIL**

ディーゼルエンジンオイル

DIESEL DL-1 5W-30

JASO DL-1規格適合 ディーゼル車に最適な 環境に配慮した信頼の一品！

世界で最も厳しいJASO（日本自動車技術会規格）DL-1ディーゼル規格に適合。
DPF（微粒子物質除去フィルター）の目詰まりを最小限に抑え、
DPFの耐久性向上と環境に配慮したクリーンディーゼル対応のエンジンオイルです。
低温始動性に優れ、極寒でのエンジンスタートを容易にします。
また、高い摩耗低減性能で、高トルクエンジンの摩擦によるロスを最小限に抑えるとともに省燃費に貢献します。



Tanikawa Chemical Laboratory

TCL®

DIESEL FULLY SYNTHETIC DL-1 5W-30



品 番	荷 姿
D0010530	1L缶×20本
D0040530	4L缶×6本
D0200530	20L缶×1本
D2000530	200Lドラム×1本

DIESEL DL-1 5W-30



**FUEL ECONOMY
ENGINE OIL**
ディーゼルエンジンオイル

DIESEL
FULLY SYNTHETIC
DL-1 5W-30

■製品特徴

- ディーゼル微粒子状物質除去装置のフィルターの目詰まりを最小限に抑え、排圧の上昇を防ぎ、エンジンおよびフィルターの負荷を軽減し、目詰まりの防止性が向上しております。
- JASO DL-1規格には、省燃費試験が設定されており、通常のディーゼルエンジンオイルに比べ燃費性能が大幅に向上しております。
- 優れた洗浄分散性と酸化安定性の向上により、ディーゼルエンジンオイルの酸化劣化を効果的に抑制、エンジン内やオイルフィルターの汚れも減少します。
- JASO DL-1の小型ディーゼル規格に適合し、5W-30の粘度を指定するディーゼルエンジン車に最適です。
- DL-1指定車以外に使用した場合、故障の原因になります。指定オイル規格を取扱説明書等で確認した上で、交換を行ってください。

■代表性状

密度 (15℃)	g/cm ³	0.8493
色 (ASTM)		L3.0
引火点 (COC)	℃	228
流動点	℃	-36.0
粘度 (-30℃)	mPa・s	4,562
動粘度 (40℃)	mm ² /s	52.58
動粘度 (100℃)	mm ² /s	9.5
粘度指数		166
塩基価 (PCA)	mgKOH/g	3.6
泡立ち試験 (SeqII)	ml	0/0

■特性一覧

使用用途	4サイクルディーゼルエンジンオイル
商品グループ	DIESEL LINE
商品名	TCL DIESEL LINE Engine Oil 5W-30
規格	JASO DL-1
ベースオイル	Fully Synthetic
粘度	5W-30



谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL:www.tanikawayuka.co.jp

