

EURO LINE A3/B4 5W-40

HIGH PERFORMANCE
ENGINE OIL
エンジンオイル

ACEA規格指定 高性能・高出力の高級欧州車に最適！

ACEA A3/B4規格を取得し、欧州指定輸入車のガソリン車・ディーゼル車にお勧めです。
高温・高負荷条件下でも、耐久性・耐摩耗性に優れています。
ACEA A3/B4規格の取得だけでなく、API規格SPも取得しており、
最新エンジンオイルに求められるオイル蒸発、エンジン保護性能、ロングライフ性能に優れています。



Tanikawa Chemical Laboratory

TCL®

EURO LINE

FULLY SYNTHETIC

A3/B4 5W-40



品番	荷姿
E0010540A3B4	1L缶×20本
E0040540A3B4	4L缶×6本
E0200540A3B4	20L缶×1本
E2000540A3B4	200Lドラム×1本

EURO LINE A3/B4 5W-40

HIGH PERFORMANCE
ENGINE OIL
エンジンオイル



EURO LINE
FULLY SYNTHETIC
A3/B4 5W-40

■製品特徴

- フルシンセティックベースオイルと高性能添加剤の配合で、低回転から高回転域まで安定した油膜特性を保持し、エンジン耐久性を重視し、高温や酸化からエンジンを守ります。
- ACEA A3/B4規格のオイルは、極上のベースオイルを使用し、高性能な粘度指数向上剤(粘度低下が少ない)や清浄分散剤(耐久性強化)を配合することで、ロングライフ性能とエンジン保護性能を重視しております。
- エンジンスラッジを抑制し、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。
- 環境対応型ガソリン車および欧州規格クリーンディーゼル車に最適です。さらに、高出力エンジンやスポーツカー・ターボ車にも対応します。
- 低温時から軽快なエンジンパフォーマンスを発揮し、短時間・短距離走行が多い日本の道路環境でもエンジンを保護します。多走行車や低年式車を長期にわたりエンジンを保護し、優れた耐熱性とエンジン保護性能が車を守ります。
- 優れた清浄性、高温酸化安定性、せん断安定性を有し、高出力車、ターボ車、スポーツ車などの過酷な運転条件下においてもエンジンを保護し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。
- ACEA規格の「A5/B5」・「A7/B7」指定車には、HTHS粘度違いで使用できません。

■代表性状

密度 (15°C)	g/cm ³	0.8531
色 (ASTM)		L3.0
引火点 (COC)	°C	228
流動点	°C	-37.5
粘度 (-30°C)	mPa·s	5,730
動粘度 (40°C)	mm ² /s	82.92
動粘度 (100°C)	mm ² /s	13.90
粘度指数		173
塩基価 (PCA)	mgKOH/g	10.9
泡立ち試験 (Seq II)	ml	0/0

■特性一覧

使用用途	欧州車向けガソリン・ディーゼルエンジンオイル
商品グループ	EURO LINE
商品名	TCL ENGINE OIL EURO LINE ACEA A3/B4 SP 5W-40
規格	ACEA A3/B4 API SP
ベースオイル	Fully Synthetic
粘度	5W-40



谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL: www.tanikawayuka.co.jp

