

**HIGH PERFORMANCE
ENGINE OIL**
エンジンオイル

EURO LINE C3/SP 5W-30

ACEA規格指定 燃費も考慮した高級欧州車に最適！

ACEA C3規格を取得し、欧州指定輸入車にお勧めです。
GPF・DPFが搭載されたガソリン車・ディーゼル車の欧州車に最適です。
ACEA C3規格の取得だけでなく、
API規格SP Resource ConservingならびにILSAC GF-6A規格も取得しており、
最新エンジンオイルに求められるオイル蒸発、エンジン保護性能、省燃費性能、排ガス後処理装置への対応、
ロングライフ性能に優れています。

EURO LINE

FULLY SYNTHETIC

C3/SP 5W-30



品 番	荷 姿
E0010530C3	1L缶×20本
E0040530C3	4L缶×6本
E0200530C3	20L缶×1本
E2000530C3	200Lドラム×1本

Tanikawa Chemical Laboratory

TCL®

EURO LINE C3/SP 5W-30

HIGH PERFORMANCE
ENGINE OIL
エンジンオイル



EURO LINE
FULLY SYNTHETIC
C3/SP 5W-30

■製品特徴

- フルシンセティックベースオイルと高性能添加剤の配合で、低回転から高回転域まで安定した油膜特性を保持し、エンジン耐久性を重視し、高温や酸化からエンジンを守ります。
- エンジンスラッジを抑制し、エンジン内部を常にクリーンに保ちます。
- 環境対応型ガソリン車および欧州規格クリーンディーゼル車に最適です。
- ガソリン車では触媒コンバーターの性能を長期間維持し、クリーンディーゼル車では微粒子捕集フィルター (Diesel Particulate Filter) の目詰まりを防止します。

■代表性状

密度 (15°C)	g/cm ³	0.8529
色 (ASTM)		L3.0
引火点 (COC)	°C	228
流動点	°C	-47.5
粘度 (-30°C)	mPa・s	5,290
動粘度 (40°C)	mm ² /s	64.45
動粘度 (100°C)	mm ² /s	12.00
粘度指数		186
塩基価 (PCA)	mgKOH/g	8.08
泡立ち試験 (Seq II)	ml	0/0

■特性一覧

使用用途	欧州車向けガソリン・ディーゼルエンジンオイル
商品グループ	EURO LINE
商品名	TCL ENGINE OIL EURO LINE ACEA C3 / SP 5W-30
規格	ACEA C3 / API SP GF-6A
ベースオイル	Fully Synthetic
粘度	5W-30



谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL: www.tanikawayuka.co.jp

