

GEAR OIL 75W-90 GL-5

HIGH PERFORMANCE
GEAR OIL

ギヤーオイル

耐熱性、耐摩耗性に優れ、 スムーズなシフトチェンジを可能に！

スポーツドライビングでの使用も可能で、LSDを組み込んだFF車のトランスアクスル、FR車のトランスミッション、4WD車の駆動系に対応した高性能ギヤーオイルです。冬季低温時でもオイル流動性が高く、スムーズなシフトチェンジを可能にします。高温下・高負荷という過酷な状況下でも優れた極圧性と耐熱性で、ギヤーとシンクロメッシュの磨耗や損傷を防ぎます。厳選された添加剤の配合で、極圧性・熱安定性・酸化安定性に優れた高性能ギヤーオイルです。

GEAR OIL

FULLY SYNTHETIC

75W-90/GL-5



Tanikawa Chemical Laboratory

TCL®

品 番

G0017590

G0207590

荷 姿

1L×20pcs

20L缶×1pc

GEAR OIL 75W-90 GL-5



HIGH PERFORMANCE
GEAR OIL
ギヤーオイル

GEAR OIL
FULLY SYNTHETIC
75W-90/GL-5

製品特徴

- 耐熱性に優れたFR車のマニュアルトランスミッションに対応し、熱だれのないスムーズなシフトチェンジを可能にします。
- 優れた極圧性、耐熱性、耐摩耗性で、ギヤーやシンクロメッシュの摩擦・磨耗を抑え、焼きつきから守ります。
- 高い耐荷重性能を求められるLSDやトランスミッション、トランスアスクル、ディファレンシャルギヤー用として使用可能な兼用高性能タイプのギヤーオイルです。
- 冬季低温時のオイル流動性が高く、スムーズなシフトチェンジと始動性を発揮、省燃費性能にも効果的です。
- 高品質FULLY SYNTHETICベースオイルの採用により、ワンランク上の保護性能と耐久性を提供します。
- サーキット走行やオフロード走行でのタフなスポーツドライビングにも使用可能で、頻繁なシフトチェンジでもギヤーを保護します。

代表性状

密度 (15°C)	g/cm ³	0.8890
色 (ASTM)		L1.0
引火点 (COC)	°C	202
流動点	°C	-40.0以下
粘度 (-40°C)	mPa・s	65,800
動粘度 (40°C)	mm ² /s	84.81
動粘度 (100°C)	mm ² /s	15.88
粘度指数		201
泡立ち試験 (Seq II)	ml	0/0

特性一覧

使用用途	自動車用ギヤーオイル
商品グループ	GEAR OIL
商品名	TCL GEAR OIL 75W-90 GL-5
ベースオイル	Fully Synthetic
粘度	75W-90



谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL:www.tanikawayuka.co.jp

