

GEAR OIL 80W-90 GL-5

HIGH PERFORMANCE
GEAR OIL

ギヤーオイル

耐摩耗性や極圧性に優れ、 摩耗や損傷を防ぎ長寿命性を発揮！

マニュアルトランスミッションに要求される耐熱性と
デフオイルに求められる耐荷重性能を兼ね備えた高性能ギヤーオイルです。
スポーツドライビングでの使用も可能で、LSDを組み込んだFF車のトランスアクスル、
FR車のトランスミッションに対応します。
GL-5の性能が要求される高温下・高負荷という過酷な状況下でも優れた極圧性と耐熱性で、
ギヤーとシンクロメッシュを守ります。
厳選された添加剤の配合で、極圧性・熱安定性・酸化安定性に優れた高性能ギヤーオイルです。

GEAR OIL

SYNTHETIC BLEND

80W-90/GL-5



品番	荷姿
G0018090	1L×20本
G0208090	20L缶×1本

Tanikawa Chemical Laboratory

TCL®

GEAR OIL 80W-90 GL-5

HIGH PERFORMANCE
GEAR OIL
ギヤオイル



GEAR OIL
SYNTHETIC BLEND
80W-90/GL-5

製品特徴

- 耐熱性添加剤をバランス良く配合し、耐摩耗性、極圧性に優れ、高負荷・高温下でのディファレンシャルギヤの磨耗や損傷を防ぎ、長寿命性を発揮します。
- 冬季低温時のオイル流動性が高く、スムーズな始動性を発揮するマルチグレードタイプのギヤオイルです。
- 高い極圧性能と耐荷重性もち、スポーツタイプ車や4WDのLSD駆動系に対応し、高温・高負荷下でも確実にデフを保護します。
- サーキット走行やオフロード走行でのタフなスポーツドライビングにも使用可能で、頻繁なシフトチェンジでもギヤを保護します。

代表性状

密度 (15°C)	g/cm ³	0.8922
色 (ASTM)		L2.5
引火点 (COC)	°C	222
流動点	°C	-32.5
粘度 (-40°C)	mPa・s	73,400
動粘度 (40°C)	mm ² /s	132.50
動粘度 (100°C)	mm ² /s	14.77
粘度指数		112
泡立ち試験 (Seq II)	ml	10/0

特性一覧

使用用途	自動車用ギヤオイル
商品グループ	GEAR OIL
商品名	TCL GEAR OIL 80W-90 GL-5
ベースオイル	Synthetic Blend
粘度	80W-90



谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL:www.tanikawayuka.co.jp

