GEAR OIL 80W-90 GL-5

HIGH PERFORMANCE
GEAR OIL
ギヤーオイル

耐摩耗性や極圧性に優れ、磨耗や損傷を防ぎ長寿命性を発揮！

マニュアルトランスミッションに要求される耐熱性と
デフオイルに求められる耐荷重性能を兼ね備えた高性能ギヤーオイルです。
スポーツドライビングでの使用も可能で、LSDを組み込んだFF車のトランスアクスル、
FR車のトランスミッションに対応します。
GL-5の性能が要求される高温下・高負荷という過酷な状況下でも優れた極圧性と耐熱性で、
ギヤーとシンクロメッシュを守ります。
厳選された添加剤の配合で、極圧性・熱安定性・酸化安定性に優れた高性能ギヤーオイルです。

GEAR OIL

SYNTHETIC BLEND

80W-90/GL-5

品　番	荷　姿
G0018090	1L×20本
G0208090	20L缶×1本

Tanikawa Chemical Laboratory
TCL®

GEAR OIL 80W-90 GL-5

HIGH PERFORMANCE GEAR OIL
ギヤーオイル

GEAR OIL

SYNTHETIC BLEND

80W-90/GL-5

■製品特徴

- 耐熱性添加剤をバランス良く配合し、耐摩耗性、極圧性に優れ、高負荷・高温下でのディファレンシャルギヤーの磨耗や損傷を防ぎ、長寿命性を発揮します。
- 冬季低温時のオイル流動性が高く、スムーズな始動性を発揮するマルチグレードタイプのギヤーオイルです。
- 高い極圧性能と耐荷重性をもち、スポーツタイプ車や4WDのLSD駆動系に対応し、高温・高負荷下でも確実にデフを保護します。
- サーキット走行やオフロード走行でのタフなスポーツドライビングにも使用可能で、頻繁なシフトチェンジでもギヤーを保護します。

■代表性状

密度（15℃）	g/㎤	0.8922
色（ASTM）		L2.5
引火点（COC）	℃	222
流動点	℃	-32.5
粘度（-40℃）	mPa・s	73,400
動粘度（40℃）	㎟/s	132.50
動粘度（100℃）	㎟/s	14.77
粘度指数		112
泡立ち試験（SeqⅡ）	ml	10/0

■特性一覧

使用用途	自動車用ギヤーオイル
商品グループ	GEAR OIL
商品名	TCL GEAR OIL 80W-90 GL-5
ベースオイル	Synthetic Blend
粘度	80W-90

TCL®
谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL:www.tanikawayuka.co.jp